



BAQUELITE LIZ

BAQUELITE LIZ, S.A.
Gândara dos Olivais . Apartado 464 . 2416 . 904 Leiria (Portugal)
Telef. 244 860 250 . Telefax 244 881 605
E-mail: comercial@baquelite.com
Web: <http://www.baquelite.com>

Especificação Técnica

Tubo Lisvinilo FR 2

Esta gama de mangueiras foi concebida para a rega de jardins, tanto manual como com aspersores. São constituídas por duas camadas de PVC flexível envolvendo uma camada de poliéster. Foram concebidas de forma a garantir uma boa robustez de uma forma económica.

Podem ser usadas com diversos tipos de união, desde os clássicos de escama interior com aperto por uma braçadeira de parafuso, aos actuais, com o sistema de aperto integrado no acessório. Dada a combinação da sua resistência à torção com a boa pressão de funcionamento, podem ser usadas tanto em pressão como com saída livre.

As suas principais características são apresentadas na tabela seguinte:

Diâmetro interior nominal (mm)	Espessura nominal (mm)	Pressão típica de rotura (bar, 20°C)	Pressão nominal de funcionamento (bar, 20°C)
15	2,6	28	8
19	2,6	22	7
25	3,0	20	6
32	3,5	18	6

Gândara dos Olivais, 8 de Julho de 2010

433-01

Visite-nos em www.baquelite.com