



# BAQUELITE LIZ

BAQUELITE LIZ, S.A.  
Gândara dos Olivais . Apartado 464 . 2416 . 904 Leiria (Portugal)  
Telef. 244 860 250 . Telefax 244 881 605  
E-mail: [comercial@baquelite.com](mailto:comercial@baquelite.com)  
Web: <http://www.baquelite.com>

## Especificação Técnica

### Tubo Lisvinilo FR Jardim

Esta gama de mangueiras foi concebida para a rega de jardins e outras aplicações domésticas, tanto manual como com aspersores. São constituídas por duas camadas de PVC flexível envolvendo uma camada de fibra de poliéster. A dimensão das camadas de PVC foi pensada para minimizar o vincamento por torção durante o seu uso, evitando o bloqueio do fluxo de água.

O material usado no seu fabrico tem uma boa resistência às intempéries. As combinações de cores produzidas são:

- interior verde com capa amarela transparente, ficando o fio visível com a cor amarelada, e com uma risca longitudinal laranja;
- interior verde com capa amarela opaca com uma risca longitudinal laranja.

Podem ser usadas com diversos tipos de uniões, desde os clássicos de escama, com aperto por uma braçadeira de parafuso aos actuais, com o sistema de aperto integrado no acessório. Dada a combinação da sua resistência à torção com a boa pressão de funcionamento, pode ser usada tanto em pressão (como no caso dos acessórios com válvula), como com a saída livre.

As suas características principais são apresentadas na tabela seguinte:

Diâmetro interior nominal (mm)	Espessura nominal (mm)	Pressão mínima de rotura (bar)	Pressão máxima de funcionamento (bar,20°C)
12	2,3	35	11
15	2,8	34	11
19	2,8	26	8
25	3,2	26	8
32	3,8	20	6

Gândara dos Olivais, 28 de Outubro de 2007

431-01

Visite-nos em [www.baquelite.com](http://www.baquelite.com)